

# TKW OLIE

## Teknisk data:

**Type:** Smøremiddel  
(sprayprodukt)

### Fordele:

- Høj temperaturinterval  
–25° gr. til + 330° gr.
- God indtrængnings-  
evne
- Ekstrem vedhæft-  
ningsevne
- Kulsyre drevet

### Dosering:

Koncentreret

### Indeholder:

Dimethoxymethan  
Carbondioxid

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
400 ml.	528

### Tillægsprodukter:

- \*5080 Aerosolholder
- \*5940 Aerosol Adapter

31.03.17



## Produktbeskrivelse:

### Care Repair TKW Olie

#### Anvendelse

*TKW olien* er tynd og penetrerende, efter 20-30 sek efterlades en sej og langtrådet oliefilm med en kraftig vedhæftningsevne. Virker smørende og rustbeskyttende. Kan anvendes til kæder, wirer, skinner, trucks, garageporte, skydedøre, lejer, aksler, tandhjul, bolte og hængsler. Anvendes bl.a. i vognmandsvirksomheder, og af entreprenører og skibsværfter.

### Care Repair TKW Olie

#### Arbejdsmetode

Produktet sprøjtes på emnet.

Særdeles god indtrængning, hvorefter fordampning giver en stor vedhæftning, trækker lange limspor. Reducerer slitage og rustdannelse og er modstandsdygtig overfor vand.



Advarsel



*Kun det bedste er godt nok*