Sikkerhedsdatablad
For produkt nr. 540
Molybdænfedt
(Fedtpatron 400 ML)

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Prod. nr.:
540

Pr-Nummer:
Ikke anmeldepligtig

Udarbejdet den:
29-11-2010/RW

Erstatter den:
14-01-2002

Anvendelse:
Anvendes til smøring ved høje temperaturer, ved højt fladetryk, ved dybtryksopgaver og til friktionsnedsættelse i lejer, åbne og lukkede tandhjul, tandstangsforbindelse, gear m.v. især ved tungt entreprenørmateriel, høstmaskiner, åbne gear ol. Stærk bindeevne til metal, smelter ikke, modstår vanddamp og er smidig i stærk kulde.

Leverandør:
Care Repair A/S
Industrivej 19
8881 Thorsø
Tlf.: 86668560 Fax: 86668550
Nødtelefonnr.: 86668560
Nødtelefonen er åben mellem 8-16 på hverdage
E-Mail: care-repair@care-repair.dk

2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning mv.

3. Sammensætning af / oplysninger om indholdstoffer

Einecs nr	CAS nr	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
232-455-8	8042-47-5	Paraffin-olie (råolie)	-	40-60	-
234-409-2	12001-85-3	Lithumcom-plex fedt	Xi; N	10-30	-
215-263-9	1317-33-5	Molybden-disulfid	-	1-5	-

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Indtagelse:
Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende.: kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

Hud:
Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Øjne:
Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30°C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp.

Forbrænding:
Ikke relevant.

5. Brandbekæmpelse

Passende slukningsmidler:	Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.
Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:	Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.
Særlige personlige værnemidler:	Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbnet 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgør en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:	Anvend de personlige værnemidler der er angivet i punkt 8.
Metoder til oprydning:	Brug sand, kiselgur, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:
Se punkt 8 for oplysning om personlig beskyttelse.

Opbevaring:
Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

Brandfareklasse og oplag:
Produktet er ikke kategoriseret som brandfarlig væske

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:
Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummeret produkter (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed.

Eksponeringsscenarier:
Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angive eksponeringsscenarier efterkommes.

Eksponerings-grænse:
Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.

Eksponerings-kontrol:
Ingen kontrol er nødvendig under forudsætning af, at produktet anvendes normalt.

Åndedrætsværn:
Ingen særlige krav.

Handsker og beskyttelsestøj:
Handsketype: Nitrilgummi, gennembrudtid: Mindre end 10 min.

Øjenværn:
Ingen særlige krav.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
-	-	-

Kontrolmetoder:
Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Den oplyste grænseværdi er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning C.0.1, oktober 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer)

9. Fysik-kemisk egenskaber

Udseende:	Flydende pasta/fedt
Lugt:	NA
Massefylde (g/ml):	1,2 g/ml
Flammepunkt (°C):	> 200°C
Farve:	Koksgrå
Opløselighed i vand:	Uopløselig

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:
Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 8 "Håndtering og opbevaring".

Forhold, der skal undgås:
Ingen kendte.

Materialer, der skal undgås:
Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen særlige.

11. Toksikologiske

Akut

Indånding:
Ingen farlige egenskaber ved normal brug.

Indtagelse:
Indtagelse vil kunne medføre kvalme og ubehag.

Hudkontakt:
Kan virke irriterende.

Øjenkontakt:
Irriterer øjnene

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet:
Ingen data tilgængelige.

Mobilitet:
Ingen data tilgængelige.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.

14. Transportoplysninger

Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:
Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning mv.

R-Sætninger:
-

S-Sætninger:
-

Anden mærkning:
Klassifikation og mærkning i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329/2002

Kodenummer:
I koncentrat: 00-1

Anvendelsesbegrænsning:
Ingen krav om anvendelsesbegrænsning.

Krav om uddannelse:
Der kræves ingen særlig uddannelse, men alle der arbejder med produktet, skal være bekendt med indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

Kemikaliesikkerhedsvurdering:
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Emballage:
400 ml.

Anvendte kilder:
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 970/2005,
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.
ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave
At-Vejledning C.O.1. 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 senest ændret ved nr. 1329/2005.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF
Arbejdestilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005
EU fororningen 1907/2006 (REACH)

Øvrige oplysninger:
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysiske/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet. Sikkerhedsdatabladet har til formål at beskrive omgangen med produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsikre bestemte virkemåder/resultater.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3:
-

Der er foretaget ændringer i følgende punkter:
Ingen (På grund af REACH lovgivningen er udgave rækken nulstillet.)