Sikkerhedsdatablad
For produkt nr. 259
Akryl polish
Efter arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16. Juni 1995

Care Repair A/S
Industrivej 19
8881 Thorsø
Tlf: 8666-8560

1. Produktets navn & nummer

Akryl polish **Prod. nr. 259**
2910 - 1999

Anvendelse:
Anvendes til alle gulve der tåler vand, hvor der ønskes en slidstærk og glansfuld overflade. Gør den daglige rengøring lettere.

Arbejdsmetode:
Affedt gulvet med en kraftig grundrengøring. AKRYL POLLISH anvendes ufortyndet 1 ltr. til 50 kvm. Pr. lag, vi anbefaler at påføre gulvet 2-3 lag pr. gang. Gulvet skal være helt tørt mellem hver påføring.

2. Sammensætning / Oplysning om stoffet

Produktet indeholder ingen farlige stoffer af betydning

3. Fareindikationer

Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisning.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Øjne	Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i minds 5 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Ved vedvarende irritation søg læge.
Hud	Fjern forurenet tøj, Vask huden med vand og sæbe.
Indånding	Søg frisk luft
Indtagelse	Skyl munden grundigt, drik meget vand

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Større mængder spild, må ikke udledes i kloak og/eller i overfladevand. Anvend de samme værnemidler som nævnt under pkt. 8. Spild optøres med klud, eller andet absorberende materiale. Se pkt. 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering & opbevaring

Håndtering: Se pkt. 8 for oplysning om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring: Ingen lovmæssige krav vedr. opbevaring. Bør dog opbevares utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

8. Eksponeringskontrol /- Personlige værnemidler

Forholdsregler: Ingen særlige, der skal dog være adgang til rindende vand og øjenskyller.

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet

Handsker & beskyttelsesstøj: Ikke påkrævet, handsker af plast eller gummi anbefales til almindelig beskyttelse

Øjenværn: Ikke påkrævet

Grænseværdi: Produktet indeholder ingen stoffer, der er opgivet på At. Anvisning nr. 3.1.0.2 December 1996**.**

9. Fysiske / Kemiske egenskaber

Udseende:	Hvid væske
Lugt:	Karakteristisk
pH Koncentrat	8,0
Vægtfylde	1,03 g/ml

10. Stabilitet & reaktivitet

Produktet er stabilt Ved stuetemperatur

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Indånding af dampe, kan virke irriterende på de øvre luftveje

Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag.

Øjenkontakt: Irriterer øjnene

Hudkontakt: Kan virke irriterende

Langtids – virkning Der kendes ingen skadelig langtidsvirkning

12. Miljøoplysninger

Undgå at lade større mængder koncentreret spild og rester i kloak og overfladevand.

13. Bortskaffelse

Tom emballage bortskaffes som almindeligt affald. Kontakt kommunens tekniske forvaltning for at bortskaffe affaldet efter kommunens retningslinier. Hvis kommunen opfatter affaldet som farligt, skal det bortskaffes via den kommunale modtagestation for kemikalieaffald med nedenstående specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe: H1 **Affaldsfraktion: 01,11**
EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode udfra anvendelse og branche.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af transportregler for farligt gods

15. Oplysninger om regulering

Produktet indeholder ingen farlige stoffer af betydning.

Der er ingen særlige krav om uddannelse for benyttelse af produktet. Men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Akryl polish **Prod. nr. 259**
2910 - 1999

Anvendelse:
Anvendes til alle gulve der tåler vand, hvor der ønskes en slidstærk og glansfuld overflade. Gør den daglige rengøring lettere.

Arbejdsmetode:
Affedt gulvet med en kraftig grundrengøring. AKRYL POLLISH anvendes ufortyndet 1 ltr. til 50 kvm. Pr. lag, vi anbefaler at påføre gulvet 2-3 lag pr. gang. Gulvet skal være helt tørt mellem hver påføring..

Dosering: Bruges koncentreret
Emballage: 5 L Dunk

Udskrevet d. 1 Juli 2006 – Bjarne Truc Care Repair