Sikkerhedsdatablad
For produkt nr. H584
Foodmax Easy Spray
(NSF godkendt)
(Sprayprodukt)

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Prod. nr.:
H584

NSF registringsnr::
139276

Udarbejdet den:
02-04-2009/RW

Erstatter den:
02-03-2009

Anvendelse:
Til smøring i fødevareindustrien, samt den farmaceutiske industri. Anvendes til varierende smøreopgaver. Glimrende resultater i tekstilgarn/strik, mad- og konservesindustrien. Ligeledes anvendes Easy Spray som formfedt, som korrosionsbeskyttende og har ekstreme egenskaber indenfor disse områder.

Foodmax Easy Spray har den højeste klassificering under fødevaregodkendte produkter - NSF-H1. Må bruges på produktionsudstyr i fødevareindustrien, hvor direkte kontakt med fødevarer kan forekomme

Alle forhandlerrettigheder i Danmark tilhører Care Repair A/S.

Leverandør:
Care Repair A/S
Industrivej 19
8881 Thorsø
Tlf.: 86668560 Fax: 86668550
Nødtelefonnr.: 86668560
Nødtelefonen er åben mellem 8-16 på hverdage
E-Mail: care-repair@care-repair.dk

2. Fareidentifikation

Meget brandfarlig

3. Sammensætning af / oplysninger om indholdstoffer

Einecs nr	CAS nr	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
203-714-2	109-87-5	Dimethoxy-methan	F; R11	30-60	1
204-696-9	124-38-9	Kulsyre	-	1-5	-

Indeholder andre stoffer som ikke er mærknigspligtige.

1) Stoffet er optaget på arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Søg frisk luft. Produktet danner ikke aerosoltåge.

Indtagelse:
Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden - drik vand/mælk.

Hud:
Kan ved længervarende kontakt give irritation, vask med vand og sæbe.

Øjne:
Skyl øjet i vand i mindst 15 minutter.

Forbrænding:
Skyl med rigeligt koldt vand til smerten foretager sig,

5. Brandbekæmpelse

Passende slukningsmidler:	Anvend pulver, skum eller vandtåge.
Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:	-

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:	-
Beskyttelse af miljøet:	-
Metoder til oprydning:	Mindre mængder fjernes med klude, granulat eller Care Repair´s natursug.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:
Spray ikke på glødende legemer eller åben ild.

Opbevaring:
Opbevares tørt og køligt - ikke i direkte sol og ikke over 50°C.

Brandfareklasse og oplag:
Brandfareklasse 1-1, oplagsenhed 5L.

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:
Produktet kræver ikke særligt arbejdstøj eller personlige værnemidler.

Åndedrætsværn:
Ingen særlige krav.

Handsker og beskyttelsestøj:
Ingen særlige krav

Grænseværdier:

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Dimethoxymethan	1000 ppm 3100 mg/m3	-

Anmærkninger:
-

Kontrolmetoder:
Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Den oplyste grænseværdi er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning C.0.1, oktober 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer)

9. Fysik-kemisk egenskaber

Udseende:	Klar transparent
Lugt:	Frugtagtig
pH (koncentrat):	5
Kogepunkt (°C):	
Flammepunkt (°C):	÷15°C
Antændelsestemperatur (°C):	240°C
Opløselighed i vand:	Uopløselig
Fordampningstal (Ether=1):	1,5
HGV-ppm:	1000
Vægtfylde:	0,9g/ml

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:
Produktet er kemisk stabilt.

Forhold, der skal undgås:
Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

Materialer, der skal undgås:
Ingen kendte.

11. Toksikologiske

Akut

Indånding:
Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, som i større mængder kan give sløvhed og svimmelhed. IKKE relevant ved normalt brug af sprayen.

Indtagelse:
Ikke relevant for spraydåsen. Kan virke lettere irriterende.

Hudkontakt:
Kan ved længere varig kontakt give irriation.

Øjenkontakt:
Forbigående irritation.

Langtidsvirkninger:
Ingen risiko ved normalt brug.

Risiko for skader på reproduktion:
-

Risiko for skader på nervesystem:
-

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet:
Kan ved større mængder forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Ikke relevant for spray-emballagen.

Mobilitet:
-

Miljøoplysninger for indholdsstoffer:
-

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Dåsen kan efter fuldstændig tømning bortskaffes med dagrenovationen.

14. Transportoplysninger

ADR:
UN-1950 Aerosoler 2.1

IMDG:
UN-1950 Aerosols 2.1
LQ2 - (Kan transporteres som begrænsede mængder)

15. Oplysninger om regulering

Indeholder:
Dimethoxymethan

Farebetegnelse:
Meget brandfarlig

Faresymboler:
F

R-Sætninger:
R11 Meget brandfarlig.

S-Sætninger:
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S16 Holdes væk fra antændelseskilder, rygning forbudt.

Anden mærkning:
-

Anvendelsesbegrænsning:
Ingen krav om anvendelsesbegrænsning.

Krav om uddannelse:
Ingen krav om uddannelse.

Kemikaliesikkerhedsvurdering:
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Emballage:
400 ml. spray med kulsyre sikkerhedsdrivmiddel.

Anvendte kilder:
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 970/2005,
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.
Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMDG 2003 udgave.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om aerosoler, 844/1994.

Øvrige oplysninger:
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysiske/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet. Sikkerhedsdatabladet har til formål at beskrive omgangen med produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsikre bestemte virkemåder/resultater.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3:
R11 Meget brandfarlig

Der er foretaget ændringer i følgende punkter:
Der er ændret i samtlige punkter.